



E.C.B.I. - Électrotechnique  
Électricité industrielle  
Batterie - Chargeur - Onduleur  
Z.A. la Pidellerie - 37270 VÉRETZ  
Tél. 02 47 50 39 71 - Fax. 02 47 50 32 81

# Batterie

## MONOBLOCS



### DOMAINES D'UTILISATION :

Fauteuils roulants

BATEAUX ÉLECTRIQUES ET APPLICATIONS DE LOISIRS

VOITURETTES DE GOLF

MACHINES DE NETTOYAGE

NACELLES ÉLEVATRICES



### MONOBLOCS SEMI-TRACTION PLAQUES PLANES : PP.

- La BATTERIE COMPACTE, SOUPLE ET ÉCONOMIQUE
- 300 à 400 CYCLES
- SOLLICITATION STANDARD



### MONOBLOCS US PLAQUES ÉPAISSES : PP US.

- La BATTERIE à LONGÉVITÉ ACCRUE
- 600 à 800 CYCLES
- SOLLICITATION INTENSIVE



### MONOBLOCS PLAQUES TUBULAIRES : PT.

- La BATTERIE DE TRACTION PURE
- 1200 CYCLES
- SOLLICITATION FORTE



### MONOBLOCS GEL : PPG.

- La BATTERIE SANS ENTRETIEN
- 600 CYCLES
- SOLLICITATION DOUCE

	Type	Tension	C20	C5	Dimensions (mm)			Poids	polarité
		(V)			L	I	H	(kg)	bornes
	6PP96	6	120	96	260	175	235	16,5	3-A
	6PP185	6	240	185	244	190	273	29,1	1-A
	12PP50	12	60	50	242	175	190	15,9	3-A
PP	12PP60	12	75	60	275	175	190	22,1	3-A
	12PP90	12	120	90	308	174	225	25,1	3-A
	12PP106	12	130	106	345	175	283	33,4	3-A
	12PP115	12	140	115	510	189	223	41,8	4-A
	12PP185	12	230	185	518	273	240	60,2	4-A
	Type	Tension	C20	C5	Dimensions (mm)			Poids	polarité
		(V)			L	I	H	(kg)	bornes
	6PP155US	6	200	155	261	181	275	27,8	1-UT
	6PP175US	6	225	175	261	181	275	29,1	1-UT
	6PP195US	6	235	195	261	181	275	31	1-UT
	6PP210US	6	245	210	261	181	295	33	1-UT
	6PP228US	6	275	228	301	180	286	34	1-UT
	6PP280US	6	325	280	313	180	368	45	1-UT
PP US	6PP285US	6	350	285	313	180	419	51	1-UT
	6PP320US	6	395	320	313	180	419	54	1-UT
	8PP146US	8	165	146	262	181	283	29,1	1-S8
	12PP70US	12	95	70	283	171	238	23	2-UT
	12PP75US	12	105	75	334	171	238	23,1	2-UT
	12PP90US	12	115	90	334	171	238	27	2-UT
	12PP110US	12	130	110	334	175	238	30,4	2-UT
	12PP130US	12	150	130	346	171	283	40	2-A
	12PP154US	12	185	154	394	178	368	49	2-DP
		Type	Tension	C20	C5	Dimensions (mm)			Poids
		(V)			L	I	H	(kg)	bornes
	6PT175US	6	224	175	263	182	274	28,3	1-A
	6PT195	6	240	195	243	190	275	32	3-A
	6PT320	6	425	320	311	185	360	48,2	3-A
PT	12PT75	12	90	75	302	175	230	24,5	3-A
	12PT90	12	120	90	344	172	238	39	3-A
	12PT110	12	150	110	345	173	278	39	3-A
	12PT126	12	167	126	510	175	225	40,3	3-A
	Type	Tension	C20	C5	Dimensions (mm)			Poids	polarité
		(V)			L	I	H	(kg)	bornes
	6PPG142US	6	176	144	260	179	246	29,6	1-M8
	6PPG160	6	180	160	244	190	275	33,8	1-M8
	6PPG240	6	270	240	312	182	359	48	1-A
	8PPG140US	8	172	140	260	182	298	34,4	1-M8
PP G	12PPG50	12	60	50	278	175	190	22	3-A
	12PPG62	12	75	62	353	175	190	26	1-A
	12PPG96S	12	142	116	342	173	303	43,5	2-A
	12PPG160	12	210	160	518	291	242	70	4-A
	12PPG60US	12	78	60	259	168	208	23	2-M8
	12PPG80US	12	94	80	306	168	211	29,3	2-M8
	12PPG85US	12	102	85	329	173	209	32,2	2-M8
	12PPG155US	12	210	155	522	242	220	63,4	5-M8

