



E.C.B.I. - Électrotechnique
Électricité industrielle
Batterie - Chargeur - Onduleur
Z.A. la Pidellerie - 37270 VÉRETZ
Tél. 02 47 50 39 71 - Fax. 02 47 50 32 81

Batterie de traction PZB

Elements BS serie E



Domaine d'application.

- . chariots élévateurs,
- . machines de nettoyage,
- . nacelles élévatrices,
- . tracteurs,
- . bateaux et petits véhicules électriques.

Caractéristiques techniques.

- Batterie au plomb ouvert à électrolyte liquide
- Plaques positives tubulaires injectées sous pression à gaine renforcée
- Plaques négatives à faible taux d'antimoine et densité accrue
- Séparateur PE et PE-caoutchouc haute porosité à forte tenue mécanique
- Bac en polypropylène avec couvercle thermosoudé
- Connexions souples et sorties vissées M10
- Bouchons à clapet avec indicateur de niveau

Avantages.

- Rendement énergétique exceptionnel
- Fiabilité et durée de vie élevée
- Faible consommation d'eau
- Aptitude aux décharges profondes et aux pointes d'intensité
- Parfaite étanchéité des éléments (pas de projection d'acide)
- Résistance aux chocs et aux vibrations
- SAV facilité
- Remise en eau aisée

Conformité.

- Éléments conformes à la norme EN 60 254-1,2 et IEC 254-1,2
- Fabrication certifiée ISO 9001:2000 et ISO 14001

Options.

- Remplissage centralisé
- Brassage pneumatique

Désignation élément				Ah C5	I (mm)	L (mm)	h (mm)	ht (mm)	poids (kg)
2	PZB	46	E	46	45	157,5	216	249	4,2
3	PZB	69	E	69	61	157,5	216	249	5,8
4	PZB	92	E	92	77	157,5	216	249	7
5	PZB	115	E	115	93	157,5	216	249	8,6
6	PZB	138	E	138	109	157,5	216	249	10,5
7	PZB	161	E	161	125	157,5	216	249	12
8	PZB	184	E	184	141	157,5	216	249	13,5
9	PZB	207	E*	207	157	157,5	216	249	15,1
10	PZB	230	E*	230	173	157,5	216	249	16,7
2	PZB	64	E	64	45	157,5	260	293	5,4
3	PZB	96	E	96	61	157,5	260	293	7,3
4	PZB	128	E	128	77	157,5	260	293	9,3
5	PZB	160	E	160	93	157,5	260	293	11
6	PZB	192	E	192	109	157,5	260	293	13,4
7	PZB	224	E	224	125	157,5	260	293	15,2
8	PZB	256	E	256	141	157,5	260	293	17,1
9	PZB	288	E*	288	157	157,5	260	293	19,1
10	PZB	320	E*	320	173	157,5	260	293	21,1
2	PZB	84	E	84	45	157,5	326	359	7
3	PZB	126	E	126	61	157,5	326	359	9,5
4	PZB	168	E	168	77	157,5	326	359	11,8
5	PZB	210	E	210	93	157,5	326	359	14,3
6	PZB	252	E	252	109	157,5	326	359	17,2
7	PZB	294	E	294	125	157,5	326	359	19,8
8	PZB	336	E	336	141	157,5	326	359	22,5
9	PZB	378	E*	378	157	157,5	326	359	25,1
10	PZB	420	E*	420	173	157,5	326	359	27,6
2	PZB	110	E	110	45	157,5	399	432	8,3
3	PZB	165	E	165	61	157,5	399	432	11,5
4	PZB	220	E	220	77	157,5	399	432	14,6
5	PZB	275	E	275	93	157,5	399	432	17,9
6	PZB	330	E	330	109	157,5	399	432	21
7	PZB	385	E	385	125	157,5	399	432	24
8	PZB	440	E	440	141	157,5	399	432	27,1
9	PZB	495	E*	495	157	157,5	399	432	30,2
10	PZB	550	E*	550	173	157,5	399	432	33,3
2	PZB	130	E	130	45	157,5	453	486	9,5
3	PZB	195	E	195	61	157,5	453	486	13,4
4	PZB	260	E	260	77	157,5	453	486	17
5	PZB	325	E	325	93	157,5	453	486	20,4
6	PZB	390	E	390	109	157,5	453	486	23,9
7	PZB	455	E	455	125	157,5	453	486	27,5
8	PZB	520	E	520	141	157,5	453	486	31,2
9	PZB	585	E*	585	157	157,5	453	486	34,8
10	PZB	650	E*	650	173	157,5	453	486	38,4
2	PZB	150	E	150	45	157,5	513	546	10,8

3	PZB	225	E	225	61	157,5	513	546	15
4	PZB	300	E	300	77	157,5	513	546	18,8
5	PZB	375	E	375	93	157,5	513	546	23
6	PZB	450	E	450	109	157,5	513	546	27,5
7	PZB	525	E	525	125	157,5	513	546	31,4
8	PZB	600	E	600	141	157,5	513	546	35,5
9	PZB	675	E*	675	157	157,5	513	546	39,6
10	PZB	750	E*	750	173	157,5	513	546	43,7
2	PZB	172	E	172	45	157,5	567	600	11,8
3	PZB	258	E	258	61	157,5	567	600	16,1
4	PZB	344	E	344	77	157,5	567	600	20,4
5	PZB	430	E	430	93	157,5	567	600	24,7
6	PZB	516	E	516	109	157,5	567	600	29,2
7	PZB	602	E	602	125	157,5	567	600	33,7
8	PZB	688	E	688	141	157,5	567	600	38,2
9	PZB	774	E*	774	157	157,5	567	600	42,7
10	PZB	860	E*	860	173	157,5	567	600	47,2
2	PZB	200	E	200	45	157,5	604	637	13,1
3	PZB	300	E	300	61	157,5	604	637	17,9
4	PZB	400	E	400	77	157,5	604	637	23
5	PZB	500	E	500	93	157,5	604	637	28,1
6	PZB	600	E	600	109	157,5	604	637	33,2
7	PZB	700	E	700	125	157,5	604	637	37,8
8	PZB	800	E	800	141	157,5	604	637	43,4
9	PZB	900	E*	900	157	157,5	604	637	48,4
10	PZB	1000	E*	1000	173	157,5	604	637	53,4
2	PZB	216	E	206	45	157,5	688	721	14,5
3	PZB	324	E	309	61	157,5	688	721	20
4	PZB	432	E	412	77	157,5	688	721	25,9
5	PZB	540	E	515	93	157,5	688	721	31,5
6	PZB	648	E	618	109	157,5	688	721	37,1
7	PZB	756	E	721	125	157,5	688	721	43,2
8	PZB	864	E	824	141	157,5	688	721	49
9	PZB	972	E*	927	157	157,5	688	721	54,8
10	PZB	1080	E*	1030	173	157,5	688	721	60,6

* Élément à 2 futs par polarité

Les poids indiqués s'entendent avec électrolyte.

Tolérance sur le poids : $\pm 5\%$

Tolérance sur les dimensions : selon standards en vigueur

Densité d'électrolyte (à 30°C) : $1,29 \pm 0,01$

